

KIMICAR SRL

27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C

Tel. (39) 0385 272.247 - Fax (39) 0385 272.240

<http://www.kimicar.it> - e mail: info@kimicar.it

Cap. Soc. € 46.800,00 i.v. - Cod. Fisc. e P. IVA 01790620189

N° Iscr. Registro Imprese PV 01790620189

R.E.A. PV. 221363

078 DECEMENTANTE

Togli cemento per macchine industriali e pavimentazioni

Informazioni tecniche

Scioglie il cemento su: betoniere, mezzi da cantiere, macchine di trasporto materiale inerte, attrezzature per muratori e piastrellisti, pavimentazioni in sasso, piastrelle in ceramica, gres, cotto, gradini in sasso levigato e grezzo, ecc. E' molto usato dai piastrellisti dopo la posa dei nuovi pavimenti per togliere quel velo di calce e cemento che difficilmente si riesce ad eliminare e pulire perfettamente. Utilizzato anche nella ristrutturazione di condomini e piscine.

COMPOSIZIONE: miscela di tensioattivi non ionici, acidi, inibitori di corrosione, fosfatanti, acqua.

pH: < 1

USO:

- **PER MACCHINE INDUSTRIALI O ATTREZZATURE:** versare il prodotto puro o diluito con acqua al 50% sull'automezzo, distribuirlo se necessario con spazzolone e risciacquare.
- **PER PAVIMENTI:** diluire 1 parte di prodotto con 4 o 6 parti di acqua, versare e stendere sul pavimento, aspirare con aspira liquidi, risciacquare ed aspirare nuovamente. Si consiglia di non lasciare agire a lungo il prodotto sul pavimento per non modificare il livello della scanalatura tra le piastrelle, eseguire 15-20 m² per volta.

RACCOMANDAZIONI: Il prodotto è corrosivo per gli occhi e la pelle se a contatto allo stato puro. Leggere la scheda di sicurezza prima di utilizzare il prodotto. Prodotto per uso professionale.

CONFEZIONI: canestri da kg 12-25