

Il Categoria di rischio



Un guanto con prestazioni eccellenti per applicazioni medio-pesanti nell'industria del vetro

Un guanto con forma anatomica che si adatta meglio sulla mano e assicura quindi un maneggio più sicuro

La finitura increspata garantisce un'ottima presa sia umida che asciutta su superfici scivolose

Uso consigliato

- Piastrelle e ceramiche
- Lastre sottili
- Materiali plastici scivolosi

Fodera di cotone interlock con rivestimento di gomma increspata in superficie.

Protezione ottimizzata contro gli spigoli vivi e i bordi taglienti.

La nuova forma anatomica del guanto segue il contorno della mano.

Più calzante è il guanto, migliore è la presa.

Fodera in cotone morbido.

Buone caratteristiche di imbottitura, di resistenza al taglio e di comfort.

Ottima qualità costante rispetto ai prodotti simili ma meno cari.

Più affidabilità, e quindi più convenienza.

Confezionamento

72 paia per cartone.

Specifiche

Rif.	Modello	Finitura	Taglie EN	Lunghezza
16-500	Palmo rivestito	Polso a maglia	7, 8, 9, 10	(7) 230 mm, (8) 240 mm, (9) 250 mm, (10) 260 mm
16-650	Interamente rivestito	Polso lungo	7, 8, 9, 10	310 mm

16-650 = III Categoria di rischio

