Bi-Colour™

III Categoria di rischio



Doppio rivestimento: doppia protezione

Mescola lattice-neoprene per una protezione sicura ed efficace contro una più vasta gamma di sostanze chimiche

Alta resistenza a sali, detergenti e chetoni

Uso consigliato

- Industria aeronautica: operazioni di montaggio, decapaggio, manutenzione
- Produzione di accumulatori, batterie e pile
- Industria chimica
- Industria elettronica

Felpatura di lanugine di cotone vergine 100%.

Contribuisce a ridurre gli eccessi di sudorazione e rende il guanto estremamente confortevole.

Trattamento di clorinazione specifico.

Riduce possibili irritazioni delle mani.

Confezionamento

144 paia per cartone.

Specifiche

Rif.	Modello	Finitura	Taglie EN	Lunghezza	Colore	Spessore
87-900	Felpato	Rombi	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10, 10.5-11	323 mm	Verde/Giallo	0.68 mm



Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park, Spey House Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.anselleurope.com E-mail info@eu.ansell.com

Ansell